



**Caractéristiques Bright Choice**  
**Downlight LED Rond Inclinable 15W**  
**1200lm 60D - 930 Blanc Chaud |**  
**135mm - Diamètre 110mm - UGR <19**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réf.                         | 245189                                                                                      |
| EAN                          | 8719157041874                                                                               |
| Code Fabricant               | 8719157041874                                                                               |
| Marque                       | Bright Choice                                                                               |
| Nom du fabricant             | White label LED Downlight Round Tilttable 15W 1200lm 60D 930 UGR19 CutoutØ110mm FrameØ135mm |
| Budgetlight Garantie Totale  | 2 ans                                                                                       |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 20000                                                                                       |

## Informations techniques

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Eclairage de Secours              | Pas d'éclairage de secours           |
| Inclinable                        | Oui                                  |
| Technologie                       | LED Intégré                          |
| Substitut (Watt)                  | 75                                   |
| Wattage                           | 15W                                  |
| Tension (V)                       | 220-240                              |
| Dimmable                          | Non                                  |
| Code Couleur                      | 930 Blanc Chaud                      |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud                     |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99 - Excellent rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                                |

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Options de couleur             | Couleur unique                        |
| Angle de Diffusion (degrés)    | 60                                    |
| Flux Lumineux (Lumen)          | 1200lm                                |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)    | 80                                    |
| Profondeur d'Installation (mm) | 75                                    |
| UGR                            | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
| Référence Article              | Spot Encastrable LED                  |

## Informations de l'appareil

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Montage                       | Encastré                              |
| Place nécessaire (mm)         | 110                                   |
| Indice de Protection          | IP20 – Quasi-résistant à la poussière |
| Protection Impacts            | IK02 - 0.20 Joule                     |
| Température de Fonctionnement | De -20 à + 40                         |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                                 |
| Couleur du boîtier            | Blanc                                 |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 75  |
| Diamètre (mm) | 135 |

## Informations du capteur

### Pourquoi choisir Budgetlight?

Type de capteur

Pas de détecteur



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**